



ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορυκτέλαια-Γράσα-Ειδικά Λιπαντικά Αυτοκινήτων & Βιομηχανίας

Διεύθυνση: Ανθοχώρι Βοιωτίας ΤΚ 35015

Τηλ.: 2233031734 Fax: 2233091917 Κιν.:6932380185

Υποκατάστημα: 140°χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Δήμος Λοκρών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

8404618

HYDRAULIC OIL ISO 46

Άριστης ποιότητας και υψηλής σταθερότητας ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων. Προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Παρουσιάζουν καλές ιδιότητες φιλτραρίσματος ακόμη και παρουσία νερού. Κατάλληλα για όλα τα υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα, που λειτουργούν σε υψηλές πιέσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	HYDRAULIC OIL ISO 46
Προδιαγραφές	DIN 51524,part2(HLP) part3(HVLP)/ AFNOR NF E48-603(HM,HV)/ SIS SS155434, VDMA 24318/ HOESCH HWN 2333,THYSEN TH N-256132/ CETOP RP 91H (HM,HV),SEB 181 222/ VICKERS I-286-S/ U.S. steel 126,U.S. steel 127/ DENISON TP 0210

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Ειδικό Βάρος 15 °C	0.875 g/cm³	ASTM D-1298
Ιξώδες 100°C (CST)	6.8	ASTM D-445
Ιξώδες 40°C (CST)	45	ASTM D-445
Δείκτης Ιξώδους	100	ASTM D-2270
Σημείο Ροής °C	-30	ASTM D-92
Σημείο Ανάφλεξης °C	235	ASTM D-97

Ανέστης Α. Κων/νος

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν είδει ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως, καθότι ενδέχεται να προκύπτουν τυπικές αποκλίσεις.