



ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορυκτέλαια-Γράσα-Ειδικά Λιπαντικά Αυτοκινήτων & Βιομηχανίας

Διεύθυνση: Ανθοχώρι Βοιωτίας ΤΚ 35015

Τηλ.: 2233031734 Fax: 2233091917 Κιν.:6932380185

Υποκατάστημα: 140°χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Δήμος Λοκρών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

8416818

ENVOL HYDRAULIC OIL

ISO 68

Υπερενισχυμένα ορυκτέλαια υδραυλικών συστημάτων, με υψηλό δείκτη ιξώδους κατάλληλα για τις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Διατηρούν τη ρευστότητα τους ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	ENVOL HYDRAULIC OIL ISO 68
Προδιαγραφές	DIN 51524,part2(HLP) part3(HVLP)/ AFNOR NF E48-603(HM,HV)/ SIS SS155434, VDMA 24318/ HOESCH HWN 2333, THYSEN TH N-256132/ CETOP RP 91H (HM,HV),SEB 181 222/ VICKERS I-286-S/ U.S. steel 126,U.S. steel 127/ DENISON TP 0210

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Ειδικό Βάρος 15 °C	0,877g /cm³	ASTM D-1298
Ιξώδες 100°C (CST)	18,7	ASTM D-445
Ιξώδες 40°C (CST)	68.00	ASTM D-445
Δείκτης Ιξώδους	100	ASTM D-2270
Αλκαλικότητα		ASTM D-
Σημείο Ροής °C	-30	ASTM D-92
Σημείο Ανάφλεξης °C	235	ASTM D-97

Ανέστης Α. Κων/νος

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν είδει ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως, καθότι ενδέχεται να προκύπτουν τυπικές αποκλίσεις.