



**ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Ορυκτέλαια-Γράσα-Ειδικά Λιπαντικά Αυτοκινήτων & Βιομηχανίας

Διεύθυνση: Ανθοχώρι Βοιωτίας ΤΚ 35015

Τηλ.: 2233031734 Fax: 2233091917 Κιν.:6932380185

Υποκατάστημα: 140°χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Δήμος Λοκρών

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  
8020530**

**SAE 5W/30  
FULL SYNTHETIC**

**100% Πλήρως συνθετικό λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων.**  
Παρατείνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα, παρέχει οικονομία καυσίμου και διατηρεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος μείωσης εκπομπής ρύπων. Συμβατό με τα φίλτρα σωματιδίων ρύπων των πετρελαιοκινητήρων (DPF) και τους καταλυτικούς μετατροπείς των βενζινοκινητήρων .

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Περιγραφή    | SAE 5W/30 FULL SYNTHETIC                   |
| Προδιαγραφές | API SN, ACEA C3, MB 229.51,                |
|              | VW504.00/ VW507.00, BMW LL-04, PORSCHE C30 |
|              |                                            |

**ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

|                     | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ            | ΜΕΘΟΔΟΣ     |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Ειδικό Βάρος 15 °C  | 0,851 g/cm <sup>3</sup> | ASTM D-1298 |
| Ιξώδες 100°C (CST)  | 10,60                   | ASTM D-445  |
| Ιξώδες 40°C (CST)   | 59                      | ASTM D-445  |
| Δείκτης Ιξώδους     | 172                     | ASTM D-2270 |
| Αλκαλικότητα        |                         | ASTM D-     |
| Σημείο Ροής °C      | -36                     | ASTM D-92   |
| Σημείο Ανάφλεξης °C | 220                     | ASTM D-97   |

Ανέστης Α. Κων/νος

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν είδει ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως, καθότι ενδέχεται να προκύπτουν τυπικές αποκλίσεις.