



ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορυκτέλαια-Γράσα-Ειδικά Λιπαντικά Αυτοκινήτων & Βιομηχανίας

Διεύθυνση: Ανθοχώρι Βοιωτίας ΤΚ 35015

Τηλ.: 2233031734 Fax: 2233091917 Κιν.:6932380185

Υποκατάστημα: 140°χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Δήμος Λοκρών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

817205018

SAE 20W/50

TURBO DIESEL

Ενισχυμένο υψηλής ποιότητας λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες. Πολλαπλής ρευστότητας για υψηλές αποδόσεις στις μεγάλες θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλο για κινητήρες turbo, απλούς ή καταλυτικούς τελευταίας τεχνολογίας. Συνίσταται για βαριές συνθήκες εργασίας και για απότομες αλλαγές θερμοκρασιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	SAE 20W/50 TURBO DIESEL
Προδιαγραφές	API CH-4 / CG-4 / SJ, ACEA E5-02, MB 228.1, MAN 3275-1,
	MTU CAT2, VOLVO VDS-2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Ειδικό Βάρος 15 °C	0,875 g/cm ³	ASTM D-1298
Ιξώδες 100°C (CST)	14,55	ASTM D-445
Ιξώδες 40°C (CST)	103,67	ASTM D-445
Δείκτης Ιξώδους	145	ASTM D-2270
Αλκαλικότητα		ASTM D-
Σημείο Ροής °C	-24	ASTM D-92
Σημείο Ανάφλεξης °C	225	ASTM D-97

Ανέστης Α. Κων/νος

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν είδει ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως, καθότι ενδέχεται να προκύπτουν τυπικές αποκλίσεις.