



ΑΝΕΣΤΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορυκτέλαια-Γράσα-Ειδικά Λιπαντικά Αυτοκινήτων & Βιομηχανίας

Διεύθυνση: Ανθοχώρι Βοιωτίας ΤΚ 35015

Τηλ.: 2233031734 Fax: 2233091917 Κιν.:6932380185

Υποκατάστημα: 140°χλμ ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας-Δήμος Λοκρών

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
8203001**

**SAE S3 30
DIESEL**

Μονότυπα ενισχυμένα ορυκτέλαια για πετρελαιοκινητήρες. Προσφέρουν μεγάλη αντοχή στη φθορά και την οξειδωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	SAE S3 30 DIESEL
Προδιαγραφές	CF-2 / CD/ SF ACEA E2-96

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
Ειδικό Βάρος 15 °C	0,877 g/cm3	ASTM D-1298
Ιξώδες 100°C (CST)	10,40	ASTM D-445
Ιξώδες 40°C (CST)	82,60	ASTM D-445
Δείκτης Ιξώδους	109	ASTM D-2270
Αλκαλικότητα		ASTM D-
Σημείο Ροής °C	-30	ASTM D-92
Σημείο Ανάφλεξης °C	230	ASTM D-97

Ανέστης Α. Κων/νος

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν εν είδει ρητής ή σιωπηρής εγγυήσεως, καθότι ενδέχεται να προκύπτουν τυπικές αποκλίσεις.